



L'huile des records du monde

GRAISSE WR

Водонеразтворима грес на базата на молибденов бисулфит.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално предназначена за бавнооборотни ангренажи. За поддръжка на стоманени въжета, шарнирни сглобки, натоварени плъзгащи се повърхности, лагери до 100 об/мин. Подходяща за киселинна среда.

ОБЩИ ХРАКТЕРИСТИКИ

NLGI 3

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Аспект | Грес |
| Цвят | Черен |
| Консистенция (проникваемост 60 удара) | 250 – 280 (10-4m) |
| Вид на уплътнителя | Бентонит |

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

Микронизиран колоиден разтвор на молибденов бисулфит от най-високо качество.

- Добра „**extreme pression**” на характеристика и отлична лепливост.
- Изключителна издържливост на висока температура.
- Неразтворимост върху вода, устойчива на киселини и основи.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Употребява се в широк температурен спектър от -10°C до $+150^{\circ}\text{C}$ с краткотрайни пикове до 200°C .

ХОМОЛОГАЦИИ

Клас **NLGI 3**
extreme pression