



маслата на световните рекорди

# HYDRO GREEN BIO HV 46

**100% синтетично био-разградимо** хидравлично масло.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

За хидравлични системи работещи при всякакви температури, при които се изисква **био-разградимо** хидравлично масло. Подходящо за широко приложение: селскостопанска и горска техника, мореплавателни съдове, развлекателни съоръжения.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мерни е-ци	ISO VG 46
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	918
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	47
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	9,2
Цвят			зелен
Вискозитетен индекс			183
Био-разградимост (според СЕС-L-33-A93)		%	> 90
Температура на течливост		° C	- 45
Пламна температура		° C	> 300

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Формула на базата на **синтетични естери**, която осигурява оптимални качества и удължен период на употреба.
- **Висок вискозитетен индекс** и ниска точка на „течливост”, позволяващи използване **при различни температурни режими**.
- **Съвместимо** с минерални и растителни хидравлични течности.
- Отлични **противоизносващи, антикорозионни и противопенни** качества.

## ХОМОЛОГАЦИИ

**ISO 6743/4 cat. HV 46**

**DIN 51524 part 3**

**SS 155434**

\* **Забележка:** Съхранявайте на закрито.