



маслата на световните рекорди

# SUPER TRANSHYD 500

**Високо-вискозитетно** хидравлично масло.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено за работа при **високи температури** и **натоварени режими**.  
Подходящо и за селскостопанска и горска техника.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	877
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	50
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	8,9
Цвят			син
Вискозитетен индекс			158
Температура на течливост		° C	- 39
Пламна температура		° C	215

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Висок **вискозитетен индекс**.
- **Много ниска** точка на „течливост“.
- Отлична оксидация и защита от „срязване“ на маслото.
- Висока **температурна стабилност**.
- **Перфектен неутралитет** към семеринги и уплътнения.
- Много добра филтрация и **защита от вода**.
- Отлични **противоизносващи, антикорозионни и противопенни** качества.

## ХОМОЛОГАЦИИ

**AFNOR E 48-603 HV 46+**  
**ISO 6743/4 HV 46+**  
**DIN 51524 part 3 HVLP 46+**  
**DENISON HFO, HF2**

\* **Забележка:** Задоволява основните изисквания на производителите: HESSTON BRAUD, FIAT...Препоръчително за POCLAIN (POCLAIN PO/P10032-79V спецификация).

