



маслата на световните рекорди

INBOARD 100 4T DIESEL SAE 15W-40

Минерално масло от висок клас за четиритактови бордови дизелови двигатели на екскурзионни и риболовни лодки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за четиритактови турбодизелови двигатели на професионални лодки използвани за морско и речно плаване през всички сезони.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	884
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	115
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,7
Вискозитетен индекс			131
TBN (Total Base Number)		mg KOH/g	10,2
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	6500
Пламна температура		° C	> 200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Съдържа **специфични добавки за отлична издръжливост** при **високотемпературни режими на експлоатация.**
- Оптимизирани **противоизносващи качества.**
- Отлични **антиоксидационни свойства** позволяващи **удължени интервали** на смяна.
- **Ефикасно предотвратява** образуването на утайки.
- Формулирано за съвременни **Евро 3** и **Евро 4** двигатели без **DPF**, както и за всички видове дизелови двигатели с или без турбо.

ХОМОЛОГАЦИИ

Cummins CES 20078/20077/20076

MAN M 3275

Mercedes-Benz DC 228.3

BAUDOUIN service 5*

VOLVO VDS-3

MTU type 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CI-4 / CH-4 ; ACEA E7

OUTBOARD 100 4T DIESEL SAE 15W40 значително надвишава изискванията посочени от API.

* **Забележка:** За двигатели от серията M26SR с P1 и P2 настройване и със съдържание на сяра в горивото под 0,2 %.