



маслата на световните рекорди

M MAR 15 & X MAR 15

Минерални масла от висок клас за дизелови двигатели на мореплавателни съдове.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за двигатели (дизелови с или без турбо) и редуктори използващи гориво с високо съдържание на сяра.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	M MAR 15 SAE 30	M MAR 15 SAE 40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	893	898
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	109	138
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	12	14
Вискозитетен индекс			99	98
T.B.N. (Total Base Number)		mgKOH/g	14	14
Пламна температура		° C	250	260
Температура на течливост		° C	- 15	- 12

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Много високи **детергентни и диспергиращи** качества при **високи и ниски температури**.
- Усилени **противоизносващи и антикорозионни** свойства.
- **Висок TBN индекс** позволяващ запазването на **оптималните качества на двигателя** дори при използване на гориво с **високо съдържание на сяра**.

ХОМОЛОГАЦИИ

BAUDOUIN service 3
ZF TE-ML 04B

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF

005-LAB/FT/EE 15-2006/3388(M MAR) -3389(X MAR)

info@yacco-bulgaria.com

