



маслата на световните рекорди

MARINE 25 SAE 15W-40

Минерално масло от висок клас за дизелови двигатели на мореплавателни съдове.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено за повечето дизелови двигатели с или без турбо компресор използвани при тежки условия на работа през всички сезони.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	884
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	107
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,2
Вискозитетен индекс			134
Пламна температура		° C	205
T.B.N. (Total Base Number)		mgKOH/g	9,3
Температура на течливост		° C	- 24
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	6300

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлична **температурна** и **механична** стабилност.
- Усилени **противоизносващи** и **антикорозионни** свойства.
- Запазва свойствата **си независимо от сезона**.
- **Ефикасно предотвратява** образуването на утайки **при високи температури**.

ХОМОЛОГАЦИИ

VOLVO VDS

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CG-4/CF-4