



маслата на световните рекорди

## MARINE 35 SAE 15W-40

**Минерално масло от висок клас за дизелови двигатели на мореплавателни съдове.**

### ПРИЛОЖЕНИЕ

**Масло S.H.P.D.** създадено за мощни дизелови турбо компресорни двигатели (в съгласие с **Евро 2** стандарта) на професионални лодки, **използвани в най-тежки условия. Всесезонно.**

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	885
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	105
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Вискозитетен индекс			141
Пламна температура		° C	220
T.B.N. (Total Base Number)		mgKOH/g	15
Температура на течливост		° C	- 30
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	6200

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Много високи **детергентни и диспергиращи** свойства.
- Усилени **противоизносващи качества.**
- Отлични **антиоксидационни свойства.**
- Запазва свойствата си при **високи температури.**
- Ефикасно предотвратява **образуването на утайки** при високи температури.
- **Удължени интервали на смяна** в зависимост от условията на експлоатация.

### ХОМОЛОГАЦИИ

**VOLVO VDS**  
**BAUDOUIN service 4**

### СПЕЦИФИКАЦИИ

**API CF**