



маслата на световните рекорди

MARINE MAS 3 & XAS 3

Минерални моноградни детергентни масла за двигатели на мореплавателни съдове.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С много високи детергентни качества създадено и произведено за дизелови двигатели (с или без турбо компресор) на лодки, използвани в нормални условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	MARINE MAS 3 SAE 30	MARINE XAS 3 SAE 40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	894	897
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	108	161
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	11,9	15,5
Вискозитетен индекс			99	98
T.B.N. (Total Base Number)		mgKOH/g	12	12
Пламна температура		° C	> 230	> 240
Температура на течливост		° C	- 21	- 18

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлични **детергентни и диспергиращи** свойства, поддържащи двигателя чист.
- Изборът на вискозитет да бъде **прямо изискванията на производителя**.
- Усилени **противоизносващи** и **антикорозионни** свойства.
- Запазва свойствата си **независимо от сезона**.

ХОМОЛОГАЦИИ

BAUDOUIN service 2 (за SAE 30)

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CD/SF

005-LAB/FT/EE 05-2004/3313(MAS3),3314(XAS3)

info@yacco-bulgaria.com

