



маслата на световните рекорди

OUTBOARD 1000 2T

100 % синтетично биоразградимо масло от висок клас за двутактови извън бордови двигатели и такива джетове (Jet Ski).

ПРИЛОЖЕНИЕ

OUTBOARD 1000 2T е създадено от **комплексни естери** и разработено за двутактови двигатели на джетове и извънбордови такива изискващи стандарт **N.M.M.A. TC-W3**. За всички марки джетове без SEADOO и всички марки извънбордови двигатели. Екологично чист продукт разработен по последни изисквания. Разрежда се от 1% до 2% в зависимост от предписанията на производителите.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	931
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	48
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	8,3
Вискозитетен индекс			148
Цвят			син
Температура на течливост		° C	< - 36
Пламна температура		° C	> 240

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Отлична биоразградимост** благодарение на противоположените добавки **предпазващи околната среда**.
- Не образува сулфатна пепел и осигурява **чисто горене** като предотвратява образуването на **лакови отлагания, нагар и зацапване** на свещите.
- Притежава отлични **антикорозионни качества**.
- **Предпазва двигателя** от ръжда при дълга не употреба.
- Оцветява горивото в **синьо**.

ХОМОЛОГАЦИИ

N.M.M.A.

TC-W3

СПЕЦИФИКАЦИИ

ICOMIA 27-97

OUTBOARD 1000 2T многократно **надвишава** изискванията на **NMMA TC-W3** и **ICOMIA 27-97**.