



маслата на световните рекорди

## OUTBOARD 100 2T

**Минерално масло от висок клас за двутактови извънбордови двигатели.**

### ПРИЛОЖЕНИЕ

**Специално разработено за 2-тактови извънбордови двигатели от последно поколение.** Разрежда се от 1% до 2% в зависимост от предписанията на производителите.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


		Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	874
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	50
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	8,3
Вискозитетен индекс			139
Сулфатна пепел			няма
Цвят			син
Пламна температура		° C	> 160

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Подсилени **смазващи и противоизносващи** качества.
- Не образува сулфатна пепел и осигурява **чисто горене** като **предотвратява образуването** на лакови отлагания, нагар и зацапване на свещите.
- **Предпазва частите** на двигателя от ръжда при продължителна не употреба.
- **Уплътнява добре хлабините** в буталото, сегментите и цилиндъра.
- **Предпазва двигателя** от „полиране“ и блокиране.
- Оцветява горивото в **синьо**.

### ХОМОЛОГАЦИИ

N.M.M.A.



**OUTBOARD 100 2T многократно надвишава** изискванията на **N.M.M.A. TC-W3**.