



маслата на световните рекорди

OUTBOARD 500 4T SAE 10W-40

Полу-синтетично масло специално създадено за 4-тактови извънбордови и бордови бензинови и дизелови двигатели.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мерни е-ци	Стойности
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	870
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	91
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,3
Вискозитетен индекс			163
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	6300
Пламна температура		° C	> 200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Индексът 10W** позволява отлично запалване на двигателя при всякакви температури.
- Съдържа специфични добавки осигуряващи **чисто горене** и **предотвратява образуването** на лакови отлагания и нагар.
- Особено подходящо за двигатели **с голяма мощност**.
- Отлични **противоизносващи** качества.
- Подсилени свойства благодарение на **полу-синтетичната** му формула.
- **Предпазва двигателя от ръжда** при дълга неупотреба.
- Отлична издръжливост на **окисление**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ/CF

05-LAB/FT/EE 06-2004/3384

info@yacco-bulgaria.com

