



маслата на световните рекорди

MVX COMPÉTITION 2T

100 % синтетично масло за картинги и двигатели на 2-тактови мотоциклети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално **формулирано и развито** в състезания да смазва 2-тактови двигатели на мотоциклети и картинги, работещи при големи обороти (>15000-20000 оборота/мин). Смазването трябва да става само посредством **смесване**. Този продукт е 100 % синтетично естерно масло, способно да се смесва с всеки вид гориво. Смесва се от 2-6 %, в зависимост от препоръките на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойност
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	922
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	134
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	17
Вискозитетен индекс			138
Температура на течливост		° C	- 60
Пламна температура		° C	> 200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Изключителна устойчивост при високи температури.
- Много добра ефикасност против блокиране на двигателя.
- Висока защита от образуване на лакови покрития и нагар.
- Смазочни качества за намаляване триенето и поддържане първоначалните качества на двигателя.
- Предотвратява слепване на сегментите и проблеми със запалителните свеци.

ХОМОЛОГАЦИИ

Одобрени от С.І.К./ F.I.A.
(за картинг състезания)

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC+

* Изключително развито в състезания **MVX Competition 2T надвишава** изискванията на API стандарта и тези на С.І.К./F.I.A.