



маслата на световните рекорди

MVX COMPÉTITION 4T - SAE 15W-50

100 % синтетично масло за двигатели на 4-тактови мотоциклети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално **формулирано и развито** на мотоциклети използвани в състезания. Специално за такива работещи в изключително тежки условия: супербайк, мото GP, суперспорт, Raid, Rally. Подходящо и за интегрирани скоростни кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	854
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	125
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	18,3
Вискозитетен индекс			164
Пламна температура		° C	224
Температура на течливост		° C	- 46
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	3900

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлична **стабилност** при много високи температури.
- **Бързо и цялостно смазване** още със стартиране на двигателя.
- Поддържа двигателя **изключително чист**.
- Отлична **защита** против износване.
- Поддържа **оптимални** качествата на двигателя.
- Отлични **детергентни и диспергиращи** качества.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MVX COMPÉTITION 4T SAE 15W-50 многократно надвишава изискванията на производителите.