



маслата на световните рекорди

## HUILES DE FORCHE LIGHT & MEDIUM

**Масло за предни амортизъри (Collapsible conventional forks) на мотоциклети.**

### ПРИЛОЖЕНИЕ

За обърнати вилки „**upside down forks**” използвайте **EXTRA LIGHT** или **MIDDLE LIGHT** масла. Да се избира продукта в зависимост от условията на експлоатация. Двата продукта могат да се смесват, за да се получи необходимия вискозитет. За **състезателни мотоциклети** е препоръчително да се използва **Medium**.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	LIGHT 5-10	MEDIUM 15-20
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	856	872
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	22	46
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	5,1	8,2
Вискозитетен индекс			163	159
Температура на течливост		° C	- 39	- 39
Пламна температура		° C	185	200

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Мултиградни масла с висока **защита от „срязване”**.
- **Отлични** антиокислителни, противоизносващи и противопенни качества.
- **Отлична** течливост при **ниски температури**.