



маслата на световните рекорди

## MVX 1000 2T

**100 % синтетично масло за двутактови двигатели на мотоциклети, картинги, QUADS и U.L.M.**

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално **формулирано и тествано** в състезания за смазване на 2-тактови двигатели **с висока мощност и работна честота**. Също подходящо за смазване на нови 2-тактови двигатели с директно впрыскване. Подходящо **за разделно смазване или предварително приготвени** смеси. Смесване: според препоръките на производителя, главно от 2-6 % за 100 кубикови картинги.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойност
Относително тегло при	20° C	kg/m <sup>3</sup>	879
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm <sup>2</sup> /s	74,4
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm <sup>2</sup> /s	11,7
Вискозитетен индекс			152
Температура на течливост		° C	- 54
Пламна температура		° C	94
Цвят			Син

### СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Изключителна устойчивост на **високи температури** благодарение на добавените синтетични естери.
- **Нисък процент на сажди** и намалено отлагане на депозити в горивната камера.
- Маслото е оцветено в **син цвят** за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- **Без пушек.**

### ХОМОЛОГАЦИИ

033YCO992 FC

### СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO FC  
API TC  
ISO-L-EGD

\* **MVX 1000 2T надвишава** изискванията.