



маслата на световните рекорди

MVX 1000 4T - SAE 10W-50

100 % синтетично масло за двигатели на 4-тактови мотоциклети и QUADS.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработено за смазване на 4-тактови двигатели: **ендууро, дълги дистанции, Trial**. Подходящо и за интегрирани скоростни кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	856
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	126
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	18,3
Вискозитетен индекс			163
Пламна температура		° C	216
Температура на течливост		° C	- 48
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	4900

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлична стабилност при **високи температури**.
- **Бързо смазване** още със запалването на двигателя.
- Съдържа вискозитетни подобрители, позволяващи висока степен на **стабилност от „срязване“** на маслото.
- Поддържа двигателя, скоростната кутия и задвижващите механизми в **отлично състояние**.
- **Намалява консумацията** на гориво и **саждите** в ауспуха.
- Ниска степен на „**изпаряемост**“ спомагаща за намаляване **консумацията** на масло.
- Висок коефициент антитриене в съответствие изискванията JASO MA.

ХОМОЛОГАЦИИ

M033YCO921 **MA**

СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO MA
API SJ

* **Тествано** и одобрено за състезания, **MVX 1000 4T SAE 10W-50** многократно надвишава изискванията на производителите и главно японския стандарт **JASO MA** и американския **API SJ**.