



маслата на световните рекорди

MVX 100 2T

Висок клас минерално масло за двутактови двигатели на мотоциклети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

MVX 100 2T е **прецизно направено и препоръчвано масло за смазване** на 2-тактови двигатели на мотоциклети. Подходящо за разделно или смесено мазане. Препоръчително за мотопеди. Разрежда се от 2-4 %.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойност
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	878
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	68,5
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	9,3
Вискозитетен индекс			113
Температура на течливост		° C	- 12
Пламна температура		° C	108
Цвят			Син

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Много добре **уплътнява сегментите**.
- Защишава двигателя от корозия, дори **когато двигателя не се пали дълго** време.
- Висока защита против **ръжда**.
- Маслото е оцветено в **син цвят** за лесно разпознаване при смесване с гориво.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC

JASO FB

* **MVX 100 2T надвишава** изискванията на американския стандарт API и японския JASO.

05-LAB/FT/EE 35-2005/3336

info@yacco-bulgaria.com

