



маслата на световните рекорди

MVX 100 4T - SAE 15W-50

Висок клас минерално масло за двигатели на 4-тактови мотоциклети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Адаптирано за смазване на 4-тактови двигатели на мотоциклети, работещи в **стандартни условия**: градско, междуградско, магистрала. Подходящо и за интегрирани скоростни кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	884
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	133
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	17,5
Вискозитетен индекс			145
Пламна температура		° C	224
Температура на течливост		° C	- 30
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	3200

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Много добра стабилност при **високи температури**.
- Бързо смазване още със стартиране на двигателя.
- Добри нива на **детергентни и диспергиращи** качества.
- Добра защита против ръжда.
- Запазва първоначалните качества на двигателя за дълъг период.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MVX 100 4T SAE 15W-50 задоволява изисквания на основните производители.