



маслата на световните рекорди

MVX 500 2T

100% полу-синтетично масло за двигатели на двутактови мотоциклети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

MVX 500 2T е специално формулирано и препоръчително за смазване на двутактови високооборотни двигатели, или такива използвани в тежки условия. Подходящо за разделно смазване. Смесване: 2-4 % според препоръките на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойност
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	869
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	59
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	9,5
Вискозитетен индекс			142
Температура на течливост		° C	- 36
Пламна температура		° C	92
Цвят			Син

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Висока защита против **ръжда**.
- Много добра ефикасност против **блокиране на двигателя**.
- Маслото е оцветено в **син цвят** за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- Предотвратява **проблеми със запалителните свещи** и залепване на сегментите.

ХОМОЛОГАЦИИ

033YCO993 FC

СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO FC
API TC
ISO-L-EGD

* **MVX 500 2T надвишава изискванията.**