



маслата на световните рекорди

MVX 500 4T - SAE 10W-40

100 % полу-синтетично масло за двигатели на 4-тактови мотоциклети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Създадено за смазване на двигатели работещи в **тежки условия, независимо от сезона**: крос, градско, магистрала, второстепенни пътища. Подходящо и за интегрирани скоростни кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	870
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	102
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	15
Вискозитетен индекс			154
Пламна температура		° C	222
Температура на течливост		° C	- 33
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	5800

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- **Вискозитетния индекс 10W** подобрява значително **студеният старт**.
- **Бързо смазване** още със стартиране на двигателя.
- Добри нива на **детергентни и диспергиращи** качества.
- Добре адаптирани нива на **противоизносване** позволяващи **перфектна работа** на скоростите.
- **Отлична защита** против износване.
- Запазва **началните качества** на двигателя, поради добрата защита от нагар и отлагания.
- Намалява **пушека** от ауспуха и **консумацията на гориво**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ

Качествата на двигателя и направените тестове по износването са според нормите на **японския стандарт JASO MA**.

* **MVX 500 4T SAE 10W-40 надвишава най-тежките изисквания на основните производители.**