



маслата на световните рекорди

MVX 500 4T - SAE 15W-50

100 % полу-синтетично масло за двигатели на 4-тактови мотоциклети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Най-добро за смазване на двигатели работещи под **много тежки условия**: крос, натоварено градско, магистрала, второстепенни пътища. Подходящо и за интегрирани скоростни кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	877
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	137
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	18,1
Вискозитетен индекс			148
Пламна температура		° C	228
Температура на течливост		° C	- 30
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	6500

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- SAE 50 дава **отлично смазване при много високи температури.**
- Добри нива на **детергентни и диспергиращи** качества.
- Много добри антиизносващи качества **предотвратяващи „приплъзване“ на скоростите.**
- Много добра защита против **износване.**
- **Поддържа двигателя чист.**
- **Ниска „изпаряемост“** спомагаща за **намаляване консумацията на масло.**

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ

Качествата на двигателя и направените тестове по износването са според нормите на **японския стандарт JASO MA.**

*** MVX 500 4T SAE 15W-50 надвишава най-тежките изисквания на основните производители.**