



маслата на световните рекорди

MVX SCOOT 2T

100 % полу-синтетично масло за двутактови двигатели на скутери.

ПРИЛОЖЕНИЕ

100 % полу-синтетично масло за двутактови двигатели на скутери, използвани в силен трафик и тежки условия на експлоатация. /за скутери с директно впръскване, използвайте Yacco MVX 1000 2T/. **Подходящо за разделно смазване.** Смесване: от 2 до 4 %.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	Стойност
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	872
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	74
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	10,5
Вискозитетен индекс			129
Температура на течливост		° C	- 33
Пламна температура		° C	102

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Оптимално смазване при **високи температури.**
- Предотвратява **слепване на сегментите и проблеми със запалителните свеци**
- **Стабилен маслен филм.**
- **Без пушек.**

ХОМОЛОГАЦИИ

033YC0994 FC

СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO FC
API TC JASO FC
ISO-L-EGD

* **MVX SCOOT 2T надвишава** изискванията на основните производители.