



маслата на световните рекорди

MVX SCOOT 4T - SAE 10W-40

100 % полу-синтетично масло за четиритактови двигатели на скутери.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Създадено за смазване двигатели на скутери, работещи в **тежки условия**: градско, къси пробези. Добрите качества при високите температури го правят изключително удачно за градска употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	869
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,5
Вискозитетен индекс			155
Пламна температура		° C	220
Температура на течливост		° C	- 30
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	5750

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Добра стабилност при **високи температури**.
- **Индексът 10W** подобрява изключително **студеният старт**.
- Добри нива на **детергентни и диспергиращи качества**, поддържащи **двигателя чист**.
- Отлична защита на двигателя и скоростната кутия от **износване**.
- Намаля **вредните емисии** и **саждите** в ауспуха.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ

Качествата на двигателя и направените тестове по износването са според нормите на **японския стандарт JASO MA**.

* **MVX SCOOT 4T SAE 10W-40** надвишава изискванията на основните производители.