



маслата на световните рекорди

TRANSPRO 25 - SAE 15W-40

Минерално масло за дизелови двигатели на тежкотоварни камиони.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Минерално **всесезонно масло за Евро 2** дизелови двигатели с или без турбокомпресор, **подложени на големи натоварвания**. Подходящо за тежкотоварни камиони, строителни, селскостопански и индустриални машини. Подходящо и за определен тип мореплавателни двигатели и някои бензинови такива.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	15W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	878
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	106
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	14,5
Вискозитетен индекс			140
Пламна температура		° C	> 200
Температура на течливост		° C	- 30
Динамичен вискозитет при	- 20° C	mPa.s	6400

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Висока **температурна стабилност**.
- **Позволява интервали** на смяна **до 30 000 км.**, зависещи от препоръките на производителя и експлоатационните условия.
- Уникални за класа си **противоизносващи и антикорозионни качества**.
- Запазва **оптимални качества** си за цял сезон.
- **Не позволява образуването** на утайки и лакови покрития в двигателя.

ХОМОЛОГАЦИИ

MAN 271, MB-Approval 228.1, VOLVO VDS, ALLISON C4
CATERPILLAR TO2, M.T.U. type 1

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E2
API CG-4/CF -4/SJ