



маслата на световните рекорди

TRANSPRO 25 - SAE 20W-50

Минерално масло за дизелови двигатели на тежкотоварни камиони.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Минерално всезгодно масло за дизелови двигатели с или без турбокомпресор, **подложени на големи натоварвания**. Подходящо за тежкотоварни камиони, строителни и селскостопански машини. Също така подходящо и за определен тип мореплавателни двигатели и някои бензинови двигатели. Поливалентните му качества позволяват **добро смазване** и **устойчивост в горещ климат**.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	20W-50
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	890
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	168
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	18,3
Вискозитетен индекс			121
Пламна температура		° C	236
Температура на течливост		° C	- 21
Динамичен вискозитет при	- 15° C	mPa.s	8800

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Висока **температурна стабилност**.
- Позволява интервали на **смяна до 30 000 км.**, зависещи от препоръките на производителя и експлоатационните условия.
- Много добри **противоизносващи и антикорозионни** качества.
- **Вискозитетния индекс SAE 50** осигурява отлични свойства при **високи температури**.
- Устойчивостта на TRANSPRO 25 20W-50 от **летливост** (изпаряемост) намалява чувствително **консумацията** на масло.

ХОМОЛОГАЦИИ

MAN 271, MB 228.1
M.T.U. type 1, VOLVO VDS, ALLISON C4

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E2
API CG-4/CF -4/SJ