



маслата на световните рекорди

TRANSPRO 45 - SAE 10W-40

Полу-синтетично масло за тежкотоварени дизелови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествено полу-синтетично масло за последно поколение дизелови **Евро 4 / Евро 3** двигатели без **DPF** на тежкотоварни камиони опериращи в изключително тежки условия и режими.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	865
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	88
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	13,4
Вискозитетен индекс			156
Пламна температура		° C	220
Температура на течливост		° C	- 33
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	6500

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Създадено на **синтетична база**.
- Много добра **температурна стабилност**.
- Високи **Н.Т.Н.С.** вискозитетни свойства.
- Отлична защита от оксидация.
- Подобрена циркулация при първоначалното запалване.
- **Намаля консумацията** на гориво благодарение на ниската степен на износване.
- Много високи **детергентни и диспергиращи** качества.
- Позволява **удължени интервали** на смяна **до 100 000 км.**, зависещи от препоръките на производителя, експлоатационните условия и съдържанието на сяра в горивото.

ХОМОЛОГАЦИИ

DaimlerChrysler sheet 228.5

MAN M 3277

MTU Type 3

RENAULT V.I. RXD

VOLVO VDS-3

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E4-04

ACEA E7-04

* **TRANSPRO 45 SAE 10W-40** е в съответствие и с други производители като DAF, IVECO, SCANIA....