



маслата на световните рекорди

TRANSPRO 65 - SAE 10W-40

100% синтетично Low SAPS масло за Евро 4 / Евро 5 дизелови двигатели

ПРИЛОЖЕНИЕ

100% синтетично Low SAPS масло за **Евро 4 / Евро 5** дизелови двигатели на тежкотоварни камиони и влакчи с **DPF, SCR (Ad Blue)** или други катализаторни системи. TRANSPRO 65 позволява достигане на **максимални интервали** между две смени.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-40
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	858
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	88
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	13,3
Вискозитетен индекс			155
Пламна температура		° C	> 190
Температура на течливост		° C	- 36
Динамичен вискозитет при	- 25° C	mPa.s	6250

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Формулата на това масло осигурява отлична температурна стабилност и интервали на смяна **до 100 000 км.**, зависещи от препоръките на производителя, експлоатационните условия и съдържанието на сяра в горивото.
- Високи **детергентни и диспергиращи** качества. Запазва **DPF** филтъра и удължава живота му.
- **Отлична защита** за двигателя дори и в тежки условия на експлоатация.
- Намалява **разхода** на гориво и **вредни емисии**.
- Поддържа **двигателя чист**.

ХОМОЛОГАЦИИ

MAN M 3477 / M 3277 (CRT)/M 3277

MB-Approval 228.51

Volvo VDS-3

M.T.U. type 3.1

RENAULT Trucks RXD

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E6, E4, E7

Със тези хомологации и спецификации TRANSPRO 65 SAE 10W40 е в съответствие с изискванията на Евро 4/5 двигатели на много автобуси и камиони: BOVA, DAF (XF-105; CF-75; ...); IVECO; MAN; MERCEDES-BENZ; RENAULT TRUCKS; VOLVO ...