



HYDRO HM68

Противоизношаващо хидравлично трансмисионно масло

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Специално създадено за хидравлични системи опериращи **при относително стабилни температурни условия**.

Ако средата е с големи температурни вариации, тогава да се използва масло от категорията HV.

Също подходящо за движение: прецизни машини, лагери и редуктори, **когато "Extreme pressure" масло не се препоръчва**.

Спецификации:

AFNOR NF E 48-603 HM; DIN 51524 part 2 HLP

ISO 6743/4 HM; ISO 11158 Catégorie HM

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	HM 68
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	851
Кинем. вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68.5
Кинем. вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.7
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		98
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-29
Пламна температура	ASTM D92	°C	238

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлична защита от оксидация и много добра температурна стабилност.
- ✓ Ниска температура на течливост за приложения работещи при ниски температури на околната среда.
- ✓ Изключителни противоизношаващи свойства.
- ✓ Неагресивно към уплътнения.
- ✓ Изключителни антикорозионни и противопенни свойства.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.