AGRIPRO UTO - SAE 10W-30

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) масло за трансмисии и хидравлични системи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AGRIPRO UTO 10W-30 е създадено за смазване на трансмисии оборудвани с “морки” дискови спирачни системи на селскостопанска и пътностроителна техника, за които се изисква API GL-4 SAE 10W-30 или SAE 80W масло.

Също подходящо за автоматични или хидростатични трансмисии, преобразуватели на въртящ момент, хидравлични системи, сервоуправление, power take-off (PTO) с маслен съединител, за които производителя препоръчва употребата на UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) масло отговарящо на някоя от упоменатите спецификации:

Спецификации:

API GL-4, Allison C4, ISO HV 68
AGCO Massey Ferguson CMS M1143/ M1135/ M1129A,
Fiat New-Holland FNHA-2-C-201.00, Ford M2C134D/ 86B/ 53A,
John Deere JDM J20C/ J20A, Caterpillar TO-2,
Case IH MS 1206/ 1205, Landini UTTO, Same Deutz Fahr UTTO, Fendt







ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m3	887
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm2/s	69
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm2/s	10.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		140
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-41
Пламна температура	ASTM D92	°C	220

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични противоизносващи и “Extreme Pressure” свойства.
- ✓ Добра защита против ръжда и корозия.
- ✓ Специфичен коефициент на триене отговарящ на изискванията за съединителя и "мокрите" спирачни системи.
- ✓ Отлична устойчивост от „срязване“ и оксидация.
- ✓ Изключителни противопенни свойства.
- ✓ Много добра стабилност през периода на експлоатация.

www.yacco-bulgaria.com

YACCO Bulgaria

yacco_bulgaria

Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.