



ATF CVT

100% синтетична течност за вариаторни (CVT)
автоматични трансмисии

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Премиум клас 100% синтетична трансмисионна течност за вариаторни (CVT) автоматични скоростни кутии без значение начина на задвижване - чрез ремък или верига.

Подходяща за почти всички типове американски, азиатски и европейски CVT скоростни кутии, с изключение на тези в хибридни превозни средства.

Спецификации:

VW G 052 180/052 516 (Audi/Seat/Skoda/VW), Subaru high torque CVTF, e-CVT, Lineartronic CV-30/CVTF-II, Toyota CVT FE/TC, Suzuki CVT Fluid Green 1/ Green 2, CVTF 3320, Renault CVT, Nissan NS-1/NS-2/NS-3, Mitsubishi Dia Queen CVTF J1/ CVTF J4, Diamond ATF SP III, Mercedes MB 236.20, Mazda CVTF 3320, Lifan CVT, Hyundai/Kia SP CVT-1, Honda CVTF/ HCF-2/ HMMF, GM CVT/DEX-CVT, Ford WSS M2C928-A/WSS M2C933-A/ Mercon C, FCA CVTF+4 (Dodge/ Fiat/ Jeep), Daihatsu Ammix CVTF-DC/ CVTF DFE, Bmw/Mini EZL 799A

YACCO ATF CVT е също подходящо за употреба там, където следните OEM течности са предписани от производителя: Esso EZL-799, Elf Matic CVT, Mobil CVTF 3320



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	ATF CVT
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	843
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.5
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		174
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-48
Пламна температура	ASTM D92	°C	218
Цвят	Зрителен		Кехлибар

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отличната устойчивост от „срязване“ позволява маслото да запазва стабилен вискозитет и за продължителен период да осигурява плавно превключване с минимална загуба на въртящ момент.
- ✓ Специално подобрите синтетични базови масла и пакет присадки осигуряват висока устойчивост на окисление за удължен период на експлоатация.
- ✓ Специфични качества за употребата във всички видове CVT вариаторни кутии задвижвани от ремък или верига.
- ✓ Специфичната технология на конфигуриране на това масло осигурява изключителна защита от износване.
- ✓ Подобрени свойства против пенообразуване.
- ✓ Изключителни качества при ниски температури.

www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.