



Liquide Hydraulique Mineral

Минерална хидравлична течност

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена за употреба във всяка хидравлична или спирачна система, където **минерална хидравлична течност** се изисква от производителя, като хидравличните системи на определени превозни средства Citroën.

Подходяща и за някои индустриални хидравлични системи, когато производителят препоръчва използването на този тип течност.

Спецификации:

PSA B71 2710

Забележка: Да не се използва за спирачни системи изискващи синтетична течност.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	YACCO LHM
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	833
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	18.2
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		340
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-60
Пламна температура	ASTM D92	°C	125
Цвят	Зрителен		Зелен

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Върховна стабилност.
- ✓ Отлични смазочни качества.
- ✓ Не чувствителна към влага (нехигроскопична течност).
- ✓ Съвместима с всички материали.
- ✓ Много ниска температура на течливост.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.