



BVX C 100 - SAE 85W-140

Висококачествено минерално трансмисионно масло за
ръчни скоростни кутии и диференциали

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествено минерално масло за **задни задвижващи трансмисии на камиони, пътностроителна и селскостопанска техника**, където вискозитетния клас SAE 85W-140 се изисква от производителя.

Това масло също може да бъде използвано в **някои индустриални редуктори**, където **ISO VG 320** масло се препоръчва (отново от производителя).

Спецификации:

API GL-5

SCANIA STO 1:0

MIL-L-2105D

BVX C 100 85W-140 многократно надвишава упоменатите по-горе спецификации и отговаря на изискванията на множество производители като DAF, IVECO, RENAULT Trucks, SCANIA, VOLVO и др. за нормални интервали на смяна.

Забележка: За удължени интервали на смяна, ние препоръчваме употребата на 100 % синтетично масло като YACCO BVX 1000 75W-90, или BVX LS 1000 75W-140.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 85W-140
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	903
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	322
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		97
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-15
Пламна температура	ASTM D92	°C	234

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Вискозитетния клас SAE 85W-140 и API GL-5 осигуряват отлични качества при изключително високи температури и натоварване.
- ✓ Отлична защита против ръжда и корозия.
- ✓ Изключителна защита от оксидация и стабилност от „срязване“ според препоръките на производителя (напр. Scania).
- ✓ Оптимизирани противоизносващи качества и защита на трансмисията.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.