



BVX M 100 - SAE 80W-85

Минерално масло за ръчни скоростни кутии

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За смазване на ръчни скоростни кутии, раздатъчни кутии и задвижващи трансмисии на леки автомобили и камиони работещи в нормални условия, за които SAE 80W-85 API GL-4 и/или MIL-L 2105 масло се изисква от производителя.

Специално формулирано за леко натоварени възли, опериращи в нормални условия през всички сезони.

Това масло също може да бъде използвано в някои индустриални редуктори, където се изисква ISO VG 100.

Спецификации:

API GL-4, MIL-L-2105, AGMA 9005-E02, DIN 51517-3

MAN 341 Typ Z-2, MB 235.5 / 235.1

ZF TE-ML 02A / 02B / 04F / 06L / 08 / 17A

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 80W-85
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	883
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	112.7
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		98
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	220

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Добри антиокислителни, противопенни и "Extreme Pressure" качества.
- ✓ Не агресивен към цветни метали.
- ✓ Добри противоизносващи качества.
- ✓ Много добра стабилност и устойчивост на оксидация.
- ✓ Пълна съвместимост с оригиналните материали и уплътнения използвани в колекционерски автомобили.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.