



BVX M 100 - SAE 90

Минерално масло за ръчни скоростни кутии

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За смазване на ръчни скоростни кутии, раздатъчни кутии, редуктори и задвижващи трансмисии на лекотоварни автомобили, камиони, пътностроителна и селскостопанска техника, за които **API GL-4 SAE 90** масло се изисква от производителя.

BVX M 100 SAE 90 е също препоръчано за ръчни скоростни кутии и задвижващи трансмисии на различни ретро автомобили. За превозни средства оборудвани с винтови трансмисии и фабрично смазвани с масло Castor, моля свържете се с техническият отдел на YACCO България.

Това масло също може да бъде използвано в някои индустриални редуктори, където се препоръчва **ISO VG 220**.

Спецификации:

API GL-4

MIL.L.2105

BVX M 100 SAE 90 надвишава упоменатите по-горе изисквания.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 90
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	894
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	210
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.8
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		100
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-15
Пламна температура	ASTM D92	°C	240

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Добри "Extreme Pressure" и противоизносващи качества.
- ✓ Добра защита на компонентите в скоростите.
- ✓ Запазва оптимална ефективността на смазваните възли.
- ✓ Отлична защита на зъбните колелета от контакт метал в метал.
- ✓ Много добра защита против ръжда и корозия.
- ✓ Пълна съвместимост с оригиналните материали и уплътнения използвани в колекционерски автомобили.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.