



BVX M 200 HD - SAE 80W-90

Висококачествено минерално трансмисионно масло за ръчни скоростни кутии и силно натоварени диференциали

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествено минерално масло за **ръчни скоростни кутии и силно натоварени диференциали** на леки автомобили, камиони, пътностроителна и селскостопанска техника, където **SAE 80W-90 API GL-5** и **SAE J2360 "Extreme Pressure"** масло се изисква от производителя.

Специално разработено за натоварени хипоидни оси, като например осите на Mercedes-Benz HL6, изискващи хомологация по DTFR 12B110 (MB235.20).

Може да се използва и в скоростни кутии на Scania.

Официални одобрения:

DTFR 12B110 (предишна MB 235.20)

Спецификации:

API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0

MAN 342 typ M3/ 341 typ GA-1, Mack GO-J, Meritor O-76D

Iveco RAM1, ZF TE ML 05A/ 12L/ 12M/ 16B/ 17B/ 19B/ 21A

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 80W-90
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	901
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	141
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		101
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-35
Пламна температура	ASTM D92	°C	203

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Добра "Extreme Pressure" устойчивост от "срязване", противоизносващи и антикорозионни свойства.
- ✓ Добри противопенни свойства за по-добра съвместимост с маслени филтри.
- ✓ Високата устойчивост на срязване поддържа плътен маслен филм при тежки експлоатационни условия.
- ✓ Отлична термична стабилност и повишена устойчивост на окисление.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.