



BVX R 500 - SAE 75W-80

100% полу-синтетично висококачествено масло за
ръчни скоростни кутии

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено да смазва съвременни ръчни скоростни кутии и задвижващи трансмисии на леки и лекотоварни автомобили, когато API GL-4 / API GL-4+ SAE 75W-80 масло се изисква от производителя (особено **PSA** и **Renault** групите).

Подходящо за продължителна употреба (магистрала, градски трафик...) в тежки условия, както и за целогодишна експлоатация.

Спецификации:

API GL-4+

Групата на Renault (Dacia, Nissan, Renault): скоростни кутии Jxx, TL4 и NDx

Групата на P.S.A. (Peugeot, Citroën, DS Automobiles)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 75W-80
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		174
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-45
Пламна температура	ASTM D92	°C	200

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.



СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ 100% полу-синтетична формула: 50 % синтетична и 50 % минерална база.
- ✓ Отлична течливост при ниски температури и изключителна термална стабилност.
- ✓ Изключителни EP "Extreme Pressure" качества за увеличена защита на компонентите в скоростите.
- ✓ Отлична защита от окисидация, позволяваща оптимално смазване през целият период на експлоатация.
- ✓ Улеснено първоначално превключване в студено време, увеличени „Energy saving“ качества, а с това намаляване на вредните емисии.
- ✓ Подобрени свойства против ръжда и корозия.

www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.