



# BVX Z 1000 75W80

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Референтен номер: 3410YB1439

Дата на издаване: 26/02/2019 Дата на редакцията: 12/11/2024 Заменя версията от: 25/02/2022 Версия: 3.0

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес  
Наименование на продукта : BVX Z 1000 75W80  
Код на продукта : 3410YB1439  
Продуктова група : Търговски продукт

#### 1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

##### 1.2.1. Идентифицирани употреби

Употреба на веществото/сместа : Трансмисионно масло

##### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

YACCO SAS  
Avenue des Petits Prés - Z.I. de l'Oison - BP 2  
76320 St Pierre-lès-Elbeuf  
France  
T 0033 2 32.96.00.00, F 0033 2 35.78.81.87  
[contact@yacco.com](mailto:contact@yacco.com), [www.yacco.com](http://www.yacco.com)

#### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

| Страна/Област | Организация/Компания                                                                                                       | Адрес                                            | Телефонен номер при спешни случаи | Коментар                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| България      | Национален токсикологичен информационен център<br>Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" | бул. Ген. Едуард И. Тотлебен<br>21<br>1606 София | +359 2 9154 233                   | Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно |

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Не се класифицира

Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Няма налична допълнителна информация

#### 2.2. Елементи на етикета

Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

EUN фрази : EUN210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.  
EUN208 - Съдържа 2-етилхексил метакрилат. Може да предизвика алергична реакция.

#### 2.3. Други опасности

Не съдържа PBT и/или vPvB вещества  $\geq 0,1\%$ , оценени в съответствие с REACH, Приложение XIII

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59(1) от REACH, за притежаване на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система или е установено, че веществото(та) не е идентифицирано като притежаващо свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или в Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 %

BVX Z 1000 75W80

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Коментари

: DMSO extract < 3% (IP 346)  
\* Съдържа един или повече от следните CAS номера: 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-2119487081-40), 64741-96-4 (01-2119483621-38), 64741-97-5 (01-2119480374-36), 64742-01-4 (01-2119488707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-57-0 (01-2119489287-22), 64742-62-7 (01-2119480472-38), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 64742-71-8 (01-2119485040-48), 72623-85-9 (01-2119555262-43), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 74869-22-0 (01-2119495601-36)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Идентификатор на продукта                                                                      | %        | Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смазочни масла (нефтени), C20-50, обработени с водород, на база неутрално масло; Базово масло — неспецифицирано; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и деасфалтирано с разтворител остатъчно масло в присъствие на катализатор в двуфазен процес, като процесът на депарафиниране се извършва между двете фази. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с вискозитет около 32cSt при 40 °С. Съдържа относително голям дял наситени въглеводороди.] (Бележка L) | CAS №: 72623-87-1<br>EO №: 276-738-4<br>EO индекс №: 649-483-00-5<br>REACH №: 01-2119474889-13 | 25 – 80  | Asp. Tox. 1, H304                                                                                             |
| Минерално масло*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                              | 2,5 – 25 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                             |
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди.] (Бележка L)                                                                                                                                | CAS №: 64742-54-7<br>EO №: 265-157-1<br>REACH №: 01-2119484627-25                              | 0,1 – 10 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                             |
| парафинови дестилати (нефт), хидрогенирани, базово масло (Бележка L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAS №: 64742-55-8<br>EO №: 265-158-7<br>EO индекс №: 649-468-00-3<br>REACH №: 01-2119487077-29 | 0,1 – 5  | Asp. Tox. 1, H304                                                                                             |
| 2-етилхексил метакрилат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAS №: 688-84-6<br>EO №: 211-708-6<br>REACH №: 01-2119490166-35                                | <0.3     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

# BVX Z 1000 75W80

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Бележка L: Хармонизираното класифициране като канцерогенно се прилага, освен ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 3 % екстракт на диметилсулфоксид, измерено по IP 346 („Определяне на полициклични ароматни въглеводороди в неизползвани смазочни базови масла и в свободни от асфалтен нефтени фракции – Метод на рефракционния индекс за екстракцията на диметил сулфооксид“ Институт за нефта, Лондон), като в този случай се извършва класифициране и за този клас на опасност съгласно дял II от настоящия регламент.

За пълния текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Първа помощ - общи мерки         | : Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно). |
| Първа помощ при вдишване         | : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.             |
| Първа помощ при контакт с кожата | : Измийте кожата с много вода.                                                              |
| Първа помощ при контакт с очите  | : Веднага да се измие с обилно количество вода.                                             |
| Първа помощ при поглъщане        | : Да не се предизвиква повръщане. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.             |

#### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти след поглъщане : Може да доведе до аспирация в белите дробове, което да причини химическа пневмония.

#### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1. Средства за гасене на пожар

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства   | : Воден спрей. сух химичен прах. Пяна. Въглероден диоксид. |
| Неподходящи пожарогасителни средства | : Силна водна струя.                                       |

#### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Непълното горене освобождава опасен въглероден окис, въглероден двуокис и други токсични газове.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се влиза в зони на пожар без предпазни средства, вкл. и средства за дихателна защита.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Общи мерки : Да се осигурява подходяща вентилация. За личните предпазни средства, които трябва да се използват, вижте в раздел 8. Да се извърши евакуация и да се ограничи достъпа.

##### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Няма налична допълнителна информация

##### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Няма налична допълнителна информация

#### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

|                      |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За задържане         | : Спрете теча, ако е безопасно.                                                                                                                                                            |
| Методи за почистване | : Разлятата течност да се събере с инертен абсорбиращ материал. Всички отпадъци да се съберат в подходящи надписани контейнери и да се унищожат в съответствие с местното законодателство. |

# BVX Z 1000 75W80

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте Раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- |                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предпазни мерки за безопасна работа | : Да се осигури добро проветряване на работното място.                                                                                       |
| Хигиенни мерки                      | : Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода преди хранене, пиене, пушене, както и преди да се напусне работното място. |

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- |                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия за съхраняване    | : Дръжте опаковката затворена, когато не я използвате. Да се съхранява на прохладно и проветриво място, далеч от топлина. |
| Температура на съхранение | : 0 – 40 °C                                                                                                               |
| Опаковъчни материали      | : Оригинална опаковка.                                                                                                    |

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### 8.1.1 Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.3. Замърсители на въздуха, образувани по време на предписаната употреба

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.4. DNEL и PNEC

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.5. Регулиране чрез обхвати (control banding)

Няма налична допълнителна информация

### 8.2. Контрол на експозицията

#### 8.2.1. Подходящ инженерен контрол

##### Подходящ инженерен контрол:

Да се осигури добро проветряване на работното място.

#### 8.2.2. Лични предпазни средства

Символ(и) за лични предпазни средства:



##### 8.2.2.1. Защита на очите и лицето

###### Защита на очите:

Да се използват защитни очила съгласно EN 166, предназначени за предпазване от изпръскване с течност.

##### 8.2.2.2. Защита на кожата

###### Защита на кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

# BVX Z 1000 75W80

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| Защита на ръцете |                       |                  |               |            |            |
|------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| вид              | Материал              | Пропускливост    | Дебелина (mm) | Проникване | Стандарт   |
|                  | Нитрилен каучук (NBR) | 6 (> 480 минути) | ≥0.35         |            | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Защита на дихателните пътища

#### Защита на дихателните пътища:

В случай на недостатъчна вентилация да се носи подходящ дихателен апарат

### 8.2.2.4. Термични опасности

Няма налична допълнителна информация

### 8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

#### Контрол на експозицията на околната среда:

Да се избягва изпускане в околната среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Агрегатно състояние                                   | : Течно                     |
| Цвят                                                  | : Кафяв.                    |
| Мирис                                                 | : характерен.               |
| Границата на мириса                                   | : Не е налично              |
| Точка на топене                                       | : Не е налично              |
| Точка на замръзване                                   | : Не е налично              |
| Точка на кипене                                       | : Не е налично              |
| Запалимост                                            | : Не е налично              |
| Долна граница на експлозивност                        | : Не е налично              |
| Горна граница на експлозивност                        | : Не е налично              |
| Пламна температура                                    | : 218 °C                    |
| Температура на самозапалване                          | : Не е налично              |
| Температура на разлагане                              | : Не е налично              |
| pH                                                    | : Не е налично              |
| Вискозитет, кинематичен                               | : 59,5 mm²/s (40°C)         |
| Разтворимост                                          | : Слабо разтворим във вода. |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Kow) | : Не е налично              |
| Налягане на парите                                    | : Не е налично              |
| Налягане на парите при 50°C                           | : Не е налично              |
| Плътност                                              | : 0,858 kg/l (15°C)         |
| Относителна плътност                                  | : Не е налично              |
| Относителна плътност на парите при 20°C               | : Не е налично              |
| Характеристики на частиците                           | : Не е приложимо            |

### 9.2. Друга информация

#### 9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност

Няма налична допълнителна информация

#### 9.2.2. Други характеристики за безопасност

Съдържание на ЛОС : 0 %

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реакционна способност

Стабилен при нормални условия.

BVX Z 1000 75W80

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Реагира бурно със (силни) окислители.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

Няма разлагане при нормални условия на съхранение.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остра токсичност (орална)   | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
| Остра токсичност (дермална) | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
| Остра токсичност (вдишване) | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смазочни масла (нефтени), C20-50, обработени с водород, на база неутрално масло; Базово масло — неспецифицирано; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и деасфалтирано с разтворител остатъчно масло в присъствие на катализатор в двуфазен процес, като процесът на депарафиниране се извършва между двете фази. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с вискозитет около 32cSt при 40 °C. Съдържа относително голям дял наситени въглеводороди.] (72623-87-1) |                                                                                                                                                                      |
| LD50 орално плъх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 5000 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) |
| LD50 дермално заек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > 2000 mg/kg (метод OECD 402)                                                                                                                                        |
| LC50 Вдишване - Плъх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,18 mg/l/4h (метод OECD 403)                                                                                                                                        |
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди.] (64742-54-7)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| LD50 орално плъх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 5000 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) |
| LD50 дермално заек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > 2000 mg/kg (метод OECD 402)                                                                                                                                        |
| LC50 Вдишване - Плъх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | > 5,53 mg/l/4h (mg/L air, aerosol) (метод OECD 403)                                                                                                                  |
| парафинови дестилати (нефт), хидрогенирани, базово масло (64742-55-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| LD50 орално плъх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 5000 mg/kg (OECD 401) (similar substance)                                                                                                                          |
| LD50 дермално заек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > 5000 mg/kg (OECD 402) (similar substance)                                                                                                                          |
| LC50 Вдишване - Плъх (Пари)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > 5,53 mg/l/4h (rat; OECD 403) (similar substance)                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корозивност/дразнене на кожата | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

BVX Z 1000 75W80

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите                             | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата                           | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
| Мутагенност на зародишните клетки                                         | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
| Канцерогенност                                                            | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
| Токсичност за репродукцията                                               | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |

|                                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2-етилхексил метакрилат (688-84-6)                                        |                                                    |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. |

|                                                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смазочни масла (нефтени), C20-50, обработени с водород, на база неутрално масло; Базово масло — неспецифицирано; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и деасфалтирано с разтворител остатъчно масло в присъствие на катализатор в двуфазен процес, като процесът на депарафиниране се извършва между двете фази. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с вискозитет около 32cSt при 40 °C. Съдържа относително голям дял наситени въглеводороди.] (72623-87-1) |                                                                                                                                      |
| LOAEL (орално, плъх, 90 дни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди.] (64742-54-7) |                                                                                                                                      |
| LOAEL (орално, плъх, 90 дни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасност при вдишване | : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| BVX Z 1000 75W80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Вискозитет, кинематичен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59,5 mm²/s (40°C)                                       |
| Смазочни масла (нефтени), C20-50, обработени с водород, на база неутрално масло; Базово масло — неспецифицирано; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и деасфалтирано с разтворител остатъчно масло в присъствие на катализатор в двуфазен процес, като процесът на депарафиниране се извършва между двете фази. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с вискозитет около 32cSt при 40 °C. Съдържа относително голям дял наситени въглеводороди.] (72623-87-1) |                                                         |
| Вискозитет, кинематичен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s ' |
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди.] (64742-54-7)                                                                                                                                |                                                         |
| Вискозитет, кинематичен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s ' |

BVX Z 1000 75W80

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

11.2. Информация за други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

- Опасно за водната среда, краткосрочна (остра)
- : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране)
- Опасно за водната среда, дългосрочна (хронична)
- : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Смазочни масла (нефтени), C20-50, обработени с водород, на база неутрално масло; Базово масло — неспецифицирано; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и деасфалтирано с разтворител остатъчно масло в присъствие на катализатор в двуфазен процес, като процесът на депарафиниране се извършва между двете фази. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с вискозитет около 32cSt при 40 °C. Съдържа относително голям дял наситени въглеводороди.] (72623-87-1) |                                                                   |
| LC50 - Риби [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (метод OECD 203)            |
| LC50 - Други водни организми [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 10000 mg/l (Gammarus pulex, 48h) (метод OECD 202)               |
| NOEC (остра)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (метод OECD 201) |
| Минерално масло*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| LC50 - Риби [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 4d)                              |
| EC50 - Ракообразни [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > 10000 mg/l (Cladocera; 2d)                                      |
| EC50 72h - Водорасли [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > 100 mg/l (Scenedesmus quadricauda, 3d)                          |
| ErC50 водорасли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 100 mg/l (Algae, 3d)                                            |
| NOEC хронична ракообразни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | > 10 mg/l (Cladocère, 21 DY)                                      |
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди.] (64742-54-7)                                                                                                                                |                                                                   |
| LC50 - Риби [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (метод OECD 203)            |
| EC50 - Ракообразни [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > 10000 mg/l (Daphnia magna, 48h) (OECD 202)                      |
| EC50 - Други водни организми [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 10000 mg/l                                                      |
| NOEC (остра)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (метод OECD 201) |
| NOEC хронична риби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥ 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox, 14/28d)         |
| NOEC хронична ракообразни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (метод OECD 211)                     |
| парафинови дестилати (нефт), хидрогенирани, базово масло (64742-55-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| LC50 - Риби [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [OECD 203]                  |
| EC50 - Ракообразни [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > 10000 mg/l (Daphnia magna, 48h) [OCDE 202]                      |
| EC50 72h - Водорасли [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72h) [OCDE 201]      |
| ErC50 водорасли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 100 mg/l (48h)                                                  |
| NOEC хронична риби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox, 14/28d)         |
| NOEC хронична ракообразни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) [OECD 211]                           |

BVX Z 1000 75W80

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

12.2. Устойчивост и разградимост

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BVX Z 1000 75W80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Устойчивост и разградимост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не се разгражда бързо        |
| Смазочни масла (нефтени), C20-50, обработени с водород, на база неутрално масло; Базово масло — неспецифицирано; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и деасфалтирано с разтворител остатъчно масло в присъствие на катализатор в двуфазен процес, като процесът на депарафиниране се извършва между двете фази. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с вискозитет около 32cSt при 40 °C. Съдържа относително голям дял наситени въглеводороди.] (72623-87-1) |                              |
| Устойчивост и разградимост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разгражда се бързо           |
| Биоразграждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 % (28d) (метод OECD 301F) |
| 2-етилхексил метакрилат (688-84-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Устойчивост и разградимост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разгражда се бързо           |
| Биоразграждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 % MITI 1 (28d)            |
| Минерално масло*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Устойчивост и разградимост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разгражда се бързо           |
| Биоразграждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 % (28DY; OECD TG 301 B)   |
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди.] (64742-54-7)                                                                                                                                |                              |
| Устойчивост и разградимост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разгражда се бързо           |
| Биоразграждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 % (28d) (метод OECD 301F) |
| парафинови дестилати (нефт), хидрогенирани, базово масло (64742-55-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Устойчивост и разградимост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разгражда се бързо           |
| Биоразграждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 % ( 28 DY; OECD TG 301 F) |

12.3. Биоакмулираща способност

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2-етилхексил метакрилат (688-84-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Биоконцентрационен фактор (BCF REACH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,6 0.1d                  |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Kow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 octanol/water (0.1d)    |
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50 включително, като се получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди.] (64742-54-7) |                           |
| Биоакмулираща способност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Биоакмулативен потенциал. |
| парафинови дестилати (нефт), хидрогенирани, базово масло (64742-55-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Биоконцентрационен фактор (BCF REACH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | < 500                     |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Pow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 – 6                     |

# BVX Z 1000 75W80

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 12.4. Преносимост в почвата

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Смазочни масла (нефтени), C20-50, обработени с водород, на база неутрално масло; Базово масло — неспецифицирано; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и деасфалтирано с разтворител остатъчно масло в присъствие на катализатор в двуфазен процес, като процесът на депарафиниране се извършва между двете фази. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с вискозитет около 32cSt при 40 °C. Съдържа относително голям дял наситени въглеводороди.] (72623-87-1) |                                  |
| Преносимост в почвата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Продуктът се адсорбира в почвата |

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налична допълнителна информация

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

|                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Методи за третиране на отпадъци                    | : Да се изхвърли по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби.           |
| Екологична информация                              | : Да се избягва изпускане в околната среда.                                                      |
| Европейски списък на отпадъците (LoW, EC 2000/532) | : 13 02 05* - нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа |

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                      | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер |                |                |                |                |
| Не е приложимо                                           | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН   |                |                |                |                |
| Не е приложимо                                           | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране           |                |                |                |                |
| Не е приложимо                                           | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 14.4. Опаковъчна група                                   |                |                |                |                |
| Не е приложимо                                           | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 14.5. Опасности за околната среда                        |                |                |                |                |
| Не е приложимо                                           | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Няма допълнителна налична информация                     |                |                |                |                |

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Не е приложимо

Транспорт по море

Не е приложимо

# BVX Z 1000 75W80

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### Въздушен транспорт

Не е приложимо

### Транспорт по вътрешните водни пътища

Не е приложимо

### Железопътен транспорт

Не е приложимо

### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### 15.1.1. Регламенти на ЕС

##### REACH Приложение XVII (Условия за ограничаване)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в Приложение XVII на REACH (Условия за ограничаване)

##### REACH, Приложение XIV (Списък на веществата за разрешаване)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в Приложение XIV на REACH (Списък на веществата за разрешаване)

##### REACH, Списък с кандидат-вещества (SVHC)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH с кандидат-вещества

##### Регламент PIC (ЕС 649/2012, Предварително обосновано съгласие)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в PIC списъка (Регламент ЕС 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали)

##### Регламент относно УОЗ (ЕС 2019/1021, Устойчиви органични замърсители)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с УОЗ (Регламент ЕС 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители)

##### Регламент относно вещества, които нарушават озоновия слой (ЕС 1005/2009)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент ЕО 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой)

##### Регламент за изделията с двойна употреба (428/2009)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 428/2009 НА СЪВЕТА от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.

##### Директива относно ЛОС (2004/42/ЕО, Летливи органични съединения)

Съдържание на ЛОС : 0 %

##### Регламент относно прекурсорите на взривни вещества (ЕС 2019/1148)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с прекурсори на взривни вещества (Регламент ЕС 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества)

##### Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО 273/2004)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с Прекурсори на наркотичните вещества (Регламент ЕО 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества)

#### 15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

### 15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Няма налична допълнителна информация

BVX Z 1000 75W80

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

| Индикация за промени |                      |            |           |
|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Раздел               | Променен елемент     | Промяна    | Коментари |
|                      | Дата на редакцията   | Променено  |           |
|                      | Отменя               | Променено  |           |
| 5.2                  | Опасност от пожар    | Премахнато |           |
| 6.1                  | Общи мерки           | Променено  |           |
| 6.3                  | За задържане         | Добавено   |           |
| 7.2                  | Опаковъчни материали | Добавено   |           |

| Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3                                     | Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 3                                                        |
| Asp. Tox. 1                                           | Опасност при вдишване, Категория 1                                                                              |
| EUN208                                                | Съдържа 2-етилхексил метакрилат. Може да предизвика алергична реакция.                                          |
| EUN210                                                | Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.                                             |
| Eye Irrit. 2                                          | Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 2                                                               |
| H304                                                  | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.                                        |
| H315                                                  | Предизвиква дразнене на кожата.                                                                                 |
| H317                                                  | Може да причини алергична кожна реакция.                                                                        |
| H319                                                  | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                                                         |
| H335                                                  | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                                              |
| H412                                                  | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                                                |
| Skin Irrit. 2                                         | Корозия/дразнене на кожата, Категория 2                                                                         |
| Skin Sens. 1                                          | Кожна сенсibiliзация, Категория 1                                                                               |
| STOT SE 3                                             | Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, Категория 3, дразнене на дихателните пътища |

Информационен лист за безопасност (ИЛБ), ЕС

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта.