



TRANSPRO 40 S - SAE 10W-40

Масло по синтетична технология за
дизелови и бензинови двигатели

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Създадено да отговори на строгите изисквания за новите дизелови двигатели с ниски емисии: Euro V / Tier 3 със SCR технология (Ad Blue). Може да се използва и в предходно поколение дизелови двигатели с или без турбокомпресор. Също подходящо за дизелови и бензинови двигатели на лекотоварни, или индустриални превозни средства, както и някои хидравлични системи, в зависимост от препоръките на производителя.

TRANSPRO 40 S 10W-40 е създадено да отговори на нуждите за смесен автопарк.

Спецификации:

ACEA E7, ACEA A3/B4, API CI-4/SL, Global DHD-1, Caterpillar ECF-1a/ECF-2, Cummins CES 20076/20077/20078, Detroit Diesel DQC 93K215, Deutz DQC III-10, Jaso DH-1, Mack EO-N P.P. (Premium Plus), Man M 3275, MB 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2/RLD, Volvo VDS-3, ISO 6743/4 : HV68/100



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	862
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	92
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		156
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	222
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.6
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.36
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични детергентни и диспергиращи качества поддържащи двигателя чист.
- ✓ Изключителни противоизносващи и антикорозионни качества.
- ✓ Синтетичната формула на SAE 10W-40 осигурява оптимална защита при студен старт и високи температури, намалява консумацията на гориво и вредни емисии.
- ✓ Удължени интервали на смяна до 60 000 км / 80 000 км (зависещи от експлоатационните условия, съдържанието на сяра в горивото и препоръките на производителя).
- ✓ Отлична защита за цилиндрите на двигателя.
- ✓ Подсилена защита от „срязване“ за стабилност на вискозитета през периода на експлоатация.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.