



VX 300 - SAE 15W-50

Висок клас полусинтетично масло за натоварени бензинови и дизелови двигатели

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Адаптирано за всеки вид бензинови и дизелови двигатели (многоклапанни, турбокомпресорни...).

В частност подходящо за двигатели с по-големи хлабини и предполагаема консумация на масло.

Съвместимо е и с превозни средства оборудвани с газови уредби и/или катализаторни системи.

Също подходящо за бензинови двигатели използвани в различни приложения (екскурзионни рибарски лодки...)

Спецификации:

ACEA A3/B3

API SL/CF

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 15W-50
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	867
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	140
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		154
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-33
Пламна температура	ASTM D92	°C	226
Динамичен вискозитет при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.8
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.2
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Образованата на синтетична база формула удължава живота на двигателя и запазва оптимални качества му.

✓ Специално подбрани пакет добавки осигурява ефективно смазване.

✓ Изключителната температурна и окислителна стабилност предотвратява образуването отлагания и утайки в картера.

✓ Вискозитетният клас SAE 50 осигурява максимална защита при високи температури, намалява разхода и подобрява налягането на маслото.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.