



НХ 1000 2Т

100% синтетично масло на базата на естери за 2-тактови двигатели на градинска техника

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НХ 1000 2Т е специално създадено и препоръчано за смазване на 2-тактови двигатели на градинска техника работещи при високи обороти и/или използвани в тежки експлоатационни условия.

Подходящо за разделно смазване или предварително приготвени смеси.

Смесване: между 2 и 3% според препоръките на производителя.

Официални одобрения:

JASO FD (код на лиценза 03ZYCO014)

Спецификации:

API TC+

НХ 1000 2Т широко надвишава изискванията на API (Американски стандарт) и JASO (Японски стандарт).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	НХ 1000 2Т
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	879
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.3
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		142
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-51
Пламна температура	ASTM D92	°C	110
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.12
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ 100% синтетичното естерно базирано масло осигурява изключителна устойчивост при високи температури и оптимално смазване при всички условия.
- ✓ Добра защита на двигателя предотвратяваща образуването на депозити и отлагания.
- ✓ Отлични бездимни свойства.
- ✓ Изключителна съвместимост за смесване с горивото.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предотвратява проблеми със запалителните свещи и залепване на сегментите.



03ZYCO014
FD



www.yacco-bulgaria.com



YACCO Bulgaria



yacco_bulgaria



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.