



# HX 500 2T

Полу-синтетично масло за 2-тактови двигатели на градинска техника

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**HX 500 2T** е специално създадено за смазване на 2-тактови двигатели на градинска техника, работещи при високи обороти и/или използвани в **тежки експлоатационни условия**.

Подходящо за разделно смазване или предварително приготвени смеси.

**Смесване:** между 2 и 3 % според препоръките на производителя.

### Спецификации:

JASO FC

API TC

**HX 500 2T** широко надвишава изискванията на API (Американски стандарт) и JASO (Японски стандарт).

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	HX 500 2T
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.9
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		132
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-36
Пламна температура	ASTM D92	°C	114
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.12
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Полу-синтетична формула осигуряваща добро поведение при високи температури.
- ✓ Добра защита на двигателя против корозия и ръжда.
- ✓ Добра защита предотвратяваща образуването на депозити и отлагания.
- ✓ Много добри бездимни свойства.
- ✓ Изключителна съвместимост за смесване с горивото.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предотвратява проблеми със запалителните свещи и залепване на сегментите.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



Януари 2022

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.