



HX 100 4T - SAE 15W-40

Премиум минерално масло за 4-тактови двигатели на градинска техника

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

HX 100 4T 15W-40 е специално създадено и препоръчано за смазване на 4-тактови двигатели на косачки за трева, мотофрези и мини трактори, работещи при нормални експлоатационни условия.

Съвместимо с всякакъв вид гориво (оловен/безоловен бензин и дизел).

Спецификации:

API SL/CF

Надвишава изискванията на предходните спецификации API SJ/SH/SG/SF

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 15W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	106
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.6
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		142
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	221
Динамичен вискозитет при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6400
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.7
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.4
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Много добри детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
- ✓ Подсилени противоизносващи, антикорозивни и противопенни свойства за по-добра защита на двигателя.
- ✓ Вискозитетния клас SAE 15W-40 се препоръчва за целогодишна употреба.
- ✓ Изключителната механична устойчивост запазва качествата на маслото през периода на експлоатация.
- ✓ Отличната устойчивост на оксидация запазва качествата на маслото до следващата смяна.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.