



HX MAS3 - SAE 30

Минерално моноградно детергентно масло за градинска техника

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

YACCO HX MAS3 SAE 30 е специално разработено и се препоръчва за двигателите на косачки за трева, мотофрези, мини трактори и друга градинска техника.

Подходящо както за бензинови така и за дизелови двигатели.

Също адаптирано за смазване на трансмисии и хидравлични системи, когато производителят изисква употребата на детергентно SAE 30 или ISO VG 100 масло.

Спецификации:

API SL/CF

Caterpillar TO-2

Mercedes-Benz MB 228.0

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	889
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		103
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	225
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Формулата на SAE 30 е подходяща за цялгодишно ползване и особено през летния сезон, като същевременно отговаря на специфичните изисквания на някои производители.

✓ Много добри детергентни и диспергиращи свойства предотвратяват образуването на депозити.

✓ Отличната механична стабилност запазва качествата на маслото в периода на експлоатация.

✓ Увеличени противоизносващи, антикорозионни и антикорозионни свойства за по-добра защита на двигателя.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.