



JET-RACE 4T - SAE 10W-60

100% синтетично масло на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери за 4-тактови двигатели на джетове използвани в състезания

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери специално разработено за 4-тактови двигатели на джетове опериращи в тежки експлоатационни условия или в състезания.

Подходящо за подготвени за състезания 4-тактови двигатели на KAWASAKI, YAMAHA и др.

Спецификации:

ACEA A3/B4

API SN

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-60
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	858
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	160
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		182
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	5.8
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.2
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлична стабилност от срязване на SAE 10W-60 вискозитетния клас, осигуряващ изключителна защита на двигателя при високи температури и тежки условия на експлоатация.
- ✓ Много ниска изпаряемост редуцираща консумацията на масло.
- ✓ Добри детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
- ✓ Ниския вискозитет в студени условия осигурява добра защита на двигателя при стартиране.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.