



OUTBOARD 500 2T

Полу-синтетично масло за 2-тактови извънбордови и двигатели на джетове

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Полу-синтетично масло специално създадено за 2-тактови извънбордови и двигатели на джетове с водно охлаждане.

В частност подходящо за последно поколение двигатели. Намалява вредните емисии.

Подходящо за употреба в:

Извънбордови: MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...

Джетове: KAWASAKI, YAMAHA...

Смесване: от 1 до 3% (в зависимост от препоръките на производителя).

Маслото е оцветено в синьо за по-лесна идентификация в горивото.

Спецификации:

NMMA TC-W3

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	851
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		141
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	90
Цвят	Зрителен		Син
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	Без пепел

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Специфични безпепелни добавки с подсилена синтетична база. Осигурява се чисто горене и предотвратява образуването на отлагания.
- ✓ Оптимално смесване с гориво.
- ✓ Увеличени смазочни и противозносни свойства.
- ✓ Предотвратява се образуването на отлагания по изпускателната система, слепване на сегментите и зацапване на свещите.
- ✓ Отлична защита на двигателя срещу проблеми със сегментите.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.