



# OUTBOARD 500 4T - SAE 10W-40

Полу-синтетично масло за 4-тактови бензинови извънбордови и двигатели на джетове

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Полу-синтетично масло за 4-тактови бензинови извънбордови и двигатели на джетове използвани в тежки или нормални експлоатационни условия.

### Подходящо за употреба в:

**Извънбордови:** HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...

**Джетове:** KAWASAKI, YAMAHA...

### Официални одобрения:

NMMA FC-W, Catalyst Compatible Oil  
Registration Number: n°FC-14350X

### Спецификации:

API SM, N.N.M.A. FC-W

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  | Метод        | Мерни единици      | SAE 10W-40 |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Относително тегло при 20°C       | ASTM D4052   | kg/m <sup>3</sup>  | 866        |
| Кинематичен вискозитет при 40°C  | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 97         |
| Кинематичен вискозитет при 100°C | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 14         |
| Вискозитетен индекс              | ASTM D2270   |                    | 147        |
| Температура на течливост         | ASTM D97     | °C                 | -42        |
| Пламна температура               | ASTM D92     | °C                 | 220        |
| Динамичен вискозитет при -25°C   | ASTM D5293   | mPa.s              | 6400       |
| Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C    | CEC L-036-90 | mPa.s              | 3.5        |
| Съдържание на сулфатна пепел     | ASTM D874    | % masse            | 0.81       |
| Обща алкалност (Т.В.Н.)          | ASTM D2896   | mgKOH/g            | 7          |

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Изключителна защита на двигателя против ръжда и корозия при морски условия (NMMA FC-W официално одобрение n°FC-14350X).
- ✓ Специфичните добавки увеличават защитата на двигателя от отлагания, включително тези оборудвани с катализаторни системи.
- ✓ Високи нива качества отговарящи на изискванията за мощни двигатели.
- ✓ Отлична оксидационна устойчивост и изключителна термична стабилност позволяваща маслото да запази качествата си през периода на експлоатация.
- ✓ Подсилени свойства благодарение на полу-синтетичната му формула.
- ✓ Вискозитетния клас SAE 10W позволява бързо смазване на двигателя при всякакви температури.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco\\_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.