



# EMBASE MARINE - SAE 75W-90

Синтетично масло за смазване витлото на извънбордови двигатели

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

EMBASE MARINE SAE 75W-90 е антиемулсивно трансмисионно масло специално създадено да смазва витлото на извънбордови двигатели.

### Спецификации:

API GL-5 & API GL-4

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 75W-90
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	870
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	83
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		191
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	196

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични "Extreme Pressure" свойства.
- ✓ Изключителни антиемулсивни свойства, позволяващи бързо разделяне на вода от масло при евентуално смесване.
- ✓ Много висока стабилност от „срязване“, запазваща вискозитета на маслото през периода на експлоатация.
- ✓ Увеличена защита от корозия.
- ✓ Вискозитетния клас SAE 75W-90 осигурява отлично смазване при всички температури.
- ✓ Добри противоизносващи и противопенни свойства позволяващи удължени интервали на смяна.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco\\_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.