



# MVX SCOOT 2

Полу-синтетично масло за 2-тактови двигатели на скутери

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**MVX SCOOT 2** е полу-синтетично масло специално разработено за 2-тактови двигатели с водно или въздушно охлаждане на скутери. Препоръчано за такива, опериращи в наситен градски трафик.

**Подходящо за разделно смазване или предварително приготвени смеси.**

**Смесване:** от 2 до 4%, в зависимост от препоръките на производителя.

### Спецификации:

JASO FD (код на лиценза 033YCO513)

API TC+

ISO-L-EGD

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		128
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-33
Пламна температура	ASTM D92	°C	113
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Много добри бездимни свойства.
- ✓ Оптимално смазване при високи температури.
- ✓ Устойчив маслен филм защитаващ двигателя.
- ✓ Отлична съвместимост за бързо смесване с горивото.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предотвратява проблеми със запалителните свещи и слепване на сегментите.



**033YCO513**  
**FD**

**JASO M345**  
нивото е гарантирано от  
YACCO S.A.S.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)

[YACCO Bulgaria](#)

[yacco\\_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.