



MVX 100 4T SAE 20W-50

Минерално масло за 4-тактови двигатели на мотоциклети и триколки/авторикши

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MVX 100 4T 20W-50 е минерално масло за 4-тактови двигатели на мотоциклети и триколки/авторикши.

Осигурява отлична защита при всякакви експлоатационни условия, особено в горещ климат. Идеално подходящо за двигатели с голям пробег.

Интервали на смяна според препоръките на производителя (Вајај и др.).

Съвместимо с катализаторни системи.

Спецификации:

API SF

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 20W-50
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	882
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	140
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		143
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-28
Пламна температура	ASTM D92	°C	232
Динамичен вискозитет при -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8500
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.6
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	5

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Подсилени противоизносващи свойства.
- ✓ Вискозитетния клас SAE 20W-50 осигурява максимална защита при високи температури и подобрява налягането на маслото при стари или с голям пробег двигатели.
- ✓ Добри нива на детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
- ✓ Удължава живота на двигателя.
- ✓ Ниската летливост намалява консумацията на масло.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.