MVX QUAD 4 SYNTH - SAE 5W-40

100% синтетично масло за 4-тактови двигатели на ATV/QUAD

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

В частност препоръчано за най-съвременните 4-тактови двигатели на ATV/QUAD използвани целогодишно в изключително тежки експлоатационни условия.

Също подходящо за интегрирани скоростни кутии, MVX QUAD 4 SYNTH 5W-40 осигурява увеличена защита на възлите скорости/съединител (JASO MA2).

Подходящо за всякакъв вид употреба (за спортни нужди, професионално или за развлечение). Надвишава изискванията на водещите ATV/QUAD производители.

Спецификации:
JASO T903:2016 MA2 (код на лиценза M033YCO485)
API SN

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 5W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m3	855
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm2/s	92
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm2/s	15.2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		175
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	226
Динамичен вискозитет при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
H.T.H.S. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.2
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.9
Обща алкалност (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Вискозитетния клас SAE 5W-40 осигурява бърза циркулация на масло при студен старт, като запазва оптимален вискозитет при много високи температури.

✓ Високата устойчивост от „срязване“ осигурява оптимални качества на маслениият филм през периода на експлоатация, увеличавайки защитата на възлите двигател и скорости.

✓ Отлични нива на детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.

✓ 100% синтетичната естерна формула намалява консумацията на масло.

✓ Високия коефициент на триене съобразен с JASO MA2 стандарта предпазва съединителя от приплъзване.



M033YCO485
MA2

JASO T903:2016
нивото е гарантирано от YACCO S.A.S.



FIM QUALITY PRODUCT

www.yacco-bulgaria.com

YACCO Bulgaria

yacco_bulgaria

Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.